

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km MIEJSCE SKŁADOWANIA ORAZ UTYLIZACJA FREZU PO STRONIE WYKONAWCY	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		176.00	m	176.000	
				RAZEM	176.000
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		176.00*0.065	m ³	11.440	
				RAZEM	11.440
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm W POZYCJI UJĘTO PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km MIEJSCE SKŁADOWANIA ORAZ UTYLIZACJA GRUZU PO STRONIE WYKONAWCY	m ³		
		995.00*0.07+176.00*0.045+11.44	m ³	89.010	
				RAZEM	89.010
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - TŁUCZEŃ DOLOMITOWY	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		176.00*0.065	m ³	11.440	
				RAZEM	11.440
10	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
		40.00*0.065	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		176.00	m	176.000	
				RAZEM	176.000
12	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
		40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem SKROPIENIE PODBUDOWY ORAZ SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE Krotność = 2	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
14	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
15	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		995.00	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
16	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		3.5	t	3.500	
				RAZEM	3.500
19	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2000
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996