

Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Wykonawca:

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej

Adres budowy: ul. Borowinowa, 43-150 Bieruń

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Kody CPV:

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 2-31, KNR 2-31E, AW

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty rozbiórkowe		
1	<i>KNNR 5 0721-010-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00</i>	20,00 m
1. 10,0*2		20,00
2	<i>KNNR 5 0721-020-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia - łącznie 8 cm krotność= 3,00</i>	20,00 m
3	<i>KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00</i>	8,00 m ²
1. 10,0*0,8		8,00
4	<i>KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00</i>	8,00 m ²
5	<i>KNR 2-31E 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00</i>	288,00 m ²
6	<i>AW-060 Zaladunek i odwóz gruzu na składowisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00</i>	1,84 m ³
1. 8,0*0,23		1,84
2. Roboty odtworzeniowe dróg		
<i>Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>		
7	<i>KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00</i>	288,00 m ²
8	<i>KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00</i>	288,00 m ²
9	<i>KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej krotność= 1,00</i>	8,00 m ²
10	<i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00</i>	8,00 m ²
11	<i>KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00</i>	8,00 m ²
12	<i>KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 3,00</i>	8,00 m ²
13	<i>KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej krotność= 1,00</i>	8,00 m ²
14	<i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00</i>	8,00 m ²

15	<i>KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00</i>	8,00 m2
16	<i>KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakaždy dalszy 1 cm krotność= 2,00</i>	8,00 m2