

# URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77



BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA  
43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 24.02.2015r.

ZP.271.55.11.4.2014

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Utworzenie mini arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach” (sprawa ZP.271.55.2014).

Informuję, że:

- I. Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań i odpowiedzi zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- II. W związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża się termin (dzień) składania i otwarcia ofert oraz termin (dzień) wnoszenia wadium z 26.02.2015r. na **02.03.2015r.**, godziny składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostają bez zmian.
- III. Zmianie ulega odpowiednio ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do pisma.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

**BURMISTRZ MIASTA**

**KRYSTIAN GRZESICA**

e-mail: [urząd@um.bierun.pl](mailto:urząd@um.bierun.pl)  
[www.bierun.pl](http://www.bierun.pl)

Konto:  
Bank Spółdzielczy Tychy  
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 15 04 897  
NIP: 646-10-15-103

### TELEFONY

Punkt Informacji  
i Obsługi Mieszkańców:  
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:  
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:  
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A  
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravsky Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

## Załącznik nr 1 do pisma ZP.271.55.11.4.2014

### Zapytania do SIWZ

1. Zgodnie ze specyfikacją techniczną str. 5 punkt 2. Materiały Ścieżki pieszo – rowerowe, Zamawiający zakłada wykonanie obrzeża z podwójnej kostki wymiarów 10/11 reszta ma zostać wyłożona kostką granitową 4/6, co jest niezgodne z rysunkiem 13 załącznik 7.13, gdzie przekrój zakłada wyłożenie ciągu głównego kostką 10/12.  
Dodatkowo rozbieżność występuje w załączniku 7.14 rys. 14, obrzeża powinna stanowić kostka podwójna lub pojedyncza 8/10 a specyfikacja zakłada 10/11.
2. Zgodnie ze specyfikacją techniczną str. 5 punkt 2. Materiały Ścieżki pieszo – rowerowe Zamawiający zakłada wykonanie warstwy 20 cm z tłucznia lub żwiru, a przedmiar robót punkt 76 d.13 zakłada wykonanie warstwy 20 cm z piasku, a dodatkowo zgodnie z załącznikiem 7.13 rys 13 zakłada się wykonanie 20 cm podbudowy w dwóch warstwach 15 cm z tłucznia grubego oraz 5 cm z kłińca grubego. Proszę o sprecyzowanie rodzaju materiału oraz czy warstwa 20 cm ma zostać wykonana w dwóch warstwach 15 cm i 5 cm z uwzględnieniem zagęszczenia każdej z nich.
3. Czy zamawiający dopuszcza zmianę przyjętych materiałów na wykonanie warstwy podbudowy pod ścieżki pieszo- rowerowe 15 cm tłuczeń i 5 cm kliniec z uwzględnieniem materiałów o funkcjach umożliwiających dogodne zagęszczenie poszczególnych warstw lub przyjęcie jednego rodzaju materiału dla całej warstwy.
4. Przedmiar robót punkt 77 d.13 Wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym grubość ponad 10 cm. Czy wyżej wymieniona pozycja stanowi warstwę podsypki pod kostkę granitową czy stanowi inne czynności związane z wyrównaniem warstwy podbudowy 20 cm w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomiędzy terenem przyległym z uwzględnieniem konieczności uzyskania odpowiednich spadków nawierzchni.
5. W opisie i projekcie dot. nawierzchni z kostki granitowej jest podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze robót konstrukcja podbudowy jest z tłucznia o gr. 10 cm + 20 cm piachu jak warstwa odsączająca. Proszę o wskazanie prawidłowej konstrukcji podbudowy.
6. W opisie i zał7.18 do SIWZ – ścieżka z kłińcem zaprojektowane są „stopnie” z kamienia granitowego 10/20/40, natomiast brak jest ich w przedmiarze. Proszę o podanie ilości bloczków granitowych.
7. Proszę podać parametry studni kanalizacyjnej systemowej „HOBAS” – jest to konieczny warunek aby prawidłowo wycenić prefabrykowaną podstawę studni.

### Odpowiedzi Zamawiającego

#### **Ad.1**

Wycenę robót należy sporządzić zgodnie ze specyfikacją techniczną, dlatego materiałem na wykonanie ścieżek pieszo- rowerowych ma być granit o wymiarach: na obrzeża kostka 10/11, natomiast wypełnienie ścieżek z kostki 4/6 (tzw. mozaika).

#### **Ad. 2**

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm.

#### **Ad. 3**

Patrz punkt II lit. F SIWZ, w którym mowa, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa, w którym występują przekroczenia ilości zanieczyszczeń metalami ciężkimi w porównaniu do wymagań dla gruntów zaliczanych do terenów grupy B (grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i rowami, grunty leśne oraz zadrzewione

i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnianych oraz terenów komunikacyjnych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz ziemi (Dz. U. Nr 1654, poz. 1358), które określa standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej.

**Ad. 4**

Pozycja przedmiaru pkt. 77 d.13 w brzmieniu wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym grubość ponad 10 cm, stanowi warstwę podsypki pod kostkę granitową, stanowiącą warstwę wyrównującą w celu uzyskania odpowiednich spadków.

**Ad. 5**

Prawidłową konstrukcję podbudowy stanowi warstwa kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 20 cm + 10 cm warstwy tłucznia (w brzmieniu wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym grubość ponad 10 cm), która tworzy warstwę podsypki pod kostkę granitową, stanowiącą warstwę wyrównującą w celu uzyskania odpowiednich spadków (pozycja przedmiaru pkt.77 d.13).

**Ad. 6**

Rezygnuje się z wykonania stopni z kamienia granitowego 10/20/40. Ścieżka zostanie wykonana po terenie, z łagodnymi spadkami.

**Ad. 7**

Studzienka betonowa śr. 500 mm, można ją też zastąpić studzienką z tworzywa.

**BURMISTRZ MIASTA**

**KRYSTIAN GRZESICA**

Załącznik nr 2 do pisma ZP. 271.55.11.4.2014

Projekt ogłoszenia

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 29730 - 2015 data 10.02.2015 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, fax. 32 2164777.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bieruniu - Sekretariat , pokój nr 9, I piętro, Segment A, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bieruniu - Sekretariat , pokój nr 9, I piętro, Segment A, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.

BURMISTRZ MIASTA  
RYSTIAN GRZESICA